

Colabitoil CBO Bensin 95, 98

Juli 2018

BENSIN

Drivmedel med vårdande egenskaper avsett för bensinmotorer, med eller utan efterbehandlingsystem. Innehåller tillsatser som rengör och smörjer motorn, så att den fungerar så effektivt som möjligt, håller nere bränsleförbrukningen och avger läger nivåer av miljöfarliga utsläpp.

CBO Bensin 95 med ett oktantal om minst 95. Innehåller upp till 5 % Etanol samt vårdande tillsatser vilka ger en rengörande och smörjande effekt på motor och bränslesystem.

CBO Bensin 98 med ett oktantal om minst 98. Innehåller ingen Etanol. CBO Bensin 98 innehåller extra mycket vårdande tillsatser vilket ger en snabbare rengörande och smörjande effekt på motor och bränslesystem.

Mer information om CBO Bensin 95 och 98 finns att läsa på www.colabitoil.com

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller SS-EN 228 samt kraven på bensin av miljöklass 1 enligt drivmedelslagen. Inblandad etanol uppfyller SS-EN 15376.

FÖRDELAR

- Goda förbränningsegenskaper för en lägre nivå av miljö- och hälsoskadliga avgasemissioner samt minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum
- Mycket goda rengörande och renhållande egenskaper
- Goda startegenskaper både sommar och vinter
- Mycket goda smörjande egenskaper
- Korrosionsskyddande (rostskyddande)

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på www.colabitoil.com Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering.

LAGRING

Lagring skall ske i ett för lagring av bensin godkänd cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tättslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Svenska Petroleum & Biodrivmedels Institutets faktadatabas för dieselbränsle, www.spbi.se.

Typdata	Svensk Standard SS 15 54 22	CBO Bensin 95/98
Densitet, 15°C, kg/m ³	-	745
Knackningsvärde, Oktantal, RON Oktantal, MON	95 85	min 95/98 min 85/87,5
Destillation,		
E100, volym %, sommar	47 – 71	<65
E100, volym %, vinter	50 – 71	<65
E150, volym %	min 75	90
Slutkokpunkt, °C	max 2015	190
Svavelhalt, mg / liter	max 10	<10
Mangan, mg/liter	max 6,0	Ingen tillsatt Mangan
Olefinhalt, volym %	max 13,0	5 – 8
Aromathalt, volym %	max 35,0	<35
Bensenhalt, volym %	max 1,0	0,6
Hartstal, mg / 100 ml	-	<1
Ångtryck, kPa		
Sommar	45 – 70	<70
Vinter	65 – 95	<95

Colabitoil Sweden AB
Fabriksvägen 53
817 30 Norrsundet

0771-10 10 40
info@colabitoil.com
www.colabitoil.com



Klimatnytt

Affärsnytt

Kundnytt

MILJÖN I TANKEN